



Comfort Classic hoogste energie- labels: A en XL

De hoogste energielabels voor cv én tapwater!

De Comfort Classic van Itho Daalderop is de cv-ketel die alles in huis heeft. Voor ieder huis, want met drie verschillende types is er voor iedere woning en warmwaterwens een passende oplossing. Met het twee cv-zones-systeem kunt u ruimtes separaat verwarmen. Dat is comfortabel en energiezuinig, omdat u niet de gehele woning hoeft te verwarmen. En omdat de Comfort Classic een voorraadtoestel is, heeft u altijd voldoende warm water tot uw beschikking met een snelle badvultijd. Bovendien kunt u op twee punten in huis gelijktijdig warm water tappen. Natuurlijk voldoet de cv-ketel aan de hoogst mogelijke keurmerken. Maar wat de Comfort Classic écht uniek maakt, is de bijzonder hoge energiezuinigheid in combinatie met het warmwatercomfort. De ketel heeft voor zowel de cv- als tapwaterzijde een A-label bij een XL-tapwaterprofiel. Dat maakt onze Comfort Classic een ware verwarmings- en tapwaterkanjer.

De voordelen van de Comfort Classic op een rij:

- Direct warm water tot 27 liter per minuut
- Gelijktijdig warm water en verwarming
- Twee cv-zones voor afzonderlijke verwarming
- Comfortabel en energiezuinig met A- én XL-label



Comfort Classic

Technische specificaties

Specificaties Comfort Classic:

Types		CC 24/50+	CC 30/50+	CC 24/80+	CC 32/80+	CC 38/80+
Artikelcode		07.36.65.045	07.36.65.046	07.36.68.072	07.36.68.074	07.36.68.075
Gaskeur CW-label*	CW	Klasse 5	Klasse 5	Klasse 6	Klasse 6	Klasse 6
Nominale belasting cv (bovenwaarde)	KW	7,5 - 24,2	7,5 - 30,2	7,5 - 25,0	10 - 32,7	11,3 - 37,8
Nominaal vermogen cv bij 80/60 C°	KW	20,9	25,7	22	27,6	32,3
Nominaal belasting tapwater (bovenwaarde)	KW	7,5 - 30,2	7,5 - 30,2	7,5 - 30,0	10,0 - 32,7	11,3 - 38
Maximaal rendement HR107	%	109,1	107,6	108,5	108,5	107,8
Modulatiebereik	%	30 - 100	30 - 100	30 - 100	30 - 100	30 - 100
Instellingen cv- watertemperatuur	°C	60, 75, 90	60, 75, 90	60, 75, 90	60, 75, 90	60, 75, 90
Inhoud boiler liter (voorraadtoestel)	L	50	50	80	80	80
Materiaal boilervat (voorraadtoestel)		koper	koper	koper	koper	koper
Badvulcapaciteit l/min. (CW-Gaskeur)	L/m	→ 15	→ 15	→ 22	→ 22	→ 23
Hoogst gemeten rendement tapwater HRww	%	80,8	80,8	81,8	81,9	78,4
Instellingen tapwatertemperatuur	°C	60, 65, 70	60, 65, 70	60, 65, 70	60, 65, 70	60, 65, 70
Gastype		Aardgas G25	Aardgas G25	Aardgas G25	Aardgas G25	Aardgas G25
Plaatsing Propaanset noodzakelijk		Propaan G31	Propaan G31	Propaan G31	Propaan G31	nvt
Zonneboiler aansluitbaar (NZ-label)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bij plaatsing NZ set						
Gewicht / Installatiegewicht (zonder mantel)	Kg	62 / 53,5	62 / 53,5	70 / 60	70 / 60	70 / 60
Hoogte	mm	890	890	1090	1090	1090
Breedte	mm	530	530	530	530	530
Diepte	mm	507	507	507	507	507

* niet gegarandeerd op propaan.